

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

NUMER:

DWU-03/V01/2024

1. NAZWA I NAZWA HANDLOWA WYROBU BUDOWLANEGO

PRIMOS III DYN

2. OZNACZENIE TYPU WYROBU BUDOWLANEGO

Systemy ewakuacyjne - Oprawa oświetleniowa do dynamicznego oświetlenia ewakuacyjnego

3. ZAMIERZONE ZASTOSOWANIE LUB ZASTOSOWANIA

Do zastosowań w obiektach budowlanych

4. NAZWA I ADRES SIEDZIBY PRODUCENTA ORAZ MIEJSCE PRODUKCJI WYROBU

Hybryd Sp. z o. o.
ul. Sikorskiego 28
44-120 Pyskowice

5. NAZWA I ADRES SIEDZIBY UPOWAŻNIONEGO PRZEDSTAWICIELA, O ILE ZOSTAŁ USTANOWIONY

Nie dotyczy

6. KRAJOWY SYSTEM ZASTOSOWANY DO OCENY I WERYFIKACJI STAŁOŚCI WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

System 1

7. KRAJOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

CNBOP-PIB-KOT-2023/0398-1011 wydanie 1 z dnia 21.12.2023

7A. POLSKA NORMA WYROBU

Nie dotyczy

7B. KRAJOWA OCENA TECHNICZNA

Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpowodzi im. Józefa Tuliszewskiego
Państwowy Instytut Badawczy, Jednostka Certyfikująca Nr: AC063,
Krajowy Certyfikat Stałości Użytkowych Nr 063-UWB-0582

8. DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE

LP.	Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe / Zgodność wyrobu	
1.	Wymagania ogólne dotyczące badań	Tabela 2, pkt. 1	✓
2.	Klasyfikacja opraw oświetleniowych	Tabela 2, pkt. 2	✓
3.	Cechowanie	Tabela 2, pkt. 3	✓
4.	Konstrukcja	Tabela 2, pkt. 4	✓
5.	Odstępy izolacyjne powierzchniowe i powietrzne	Tabela 2, pkt. 5	✓
6.	Zaciski	Tabela 2, pkt. 6	✓
7.	Przewody zewnętrzne i wewnętrzne	Tabela 2, pkt. 7	✓
8.	Zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym	Tabela 2, pkt. 8	✓
9.	Próba trwałości i próba termiczna	Tabela 2, pkt. 9	✓
10.	Odporność na wnikanie pyłu i wilgoci	Tabela 2, pkt. 10	✓
11.	Rezystancja i wytrzymałość elektryczna izolacji	Tabela 2, pkt. 11	✓
12.	Odporność na ciepło, ogień i prądy pełzające	Tabela 2, pkt. 12	✓
13.	Dane fotometryczne	Tabela 2, pkt. 13	✓
14.	Operacja przełączania	Tabela 2, pkt. 14	✓
15.	Praca w wysokiej temperaturze	Tabela 2, pkt. 15	✓
16.	Ładowarki akumulatorowe dla opraw awaryjnych z własnym zasilaniem	Tabela 2, pkt. 16	✓
17.	Urządzenia testujące pracę awaryjną	Tabela 2, pkt. 17	✓
18.	Odbiór sygnałów z urządzenia sterującego i sygnalizującego	Tabela 2, pkt. 18	✓
19.	Wyświetlanie komunikatów	Tabela 2, pkt. 19	✓
20.	Sprawdzenie konfiguracji wyświetlanych znaków	Tabela 2, pkt. 20	✓
21.	Dynamika zmiany sekwencji wyświetlanych komunikatów	Tabela 2, pkt. 21	✓

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi.


Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych na wyłączną odpowiedzialność producenta.

10. Podpisano w imieniu producenta Hybryd Sp. z o.o.:

Pyskowice, 10.01.2024

.....
miejscowość, data

PREZES ZARZĄDU


Adam Krzesiński.....
Adam Krzesiński, Prezes Zarządu

HYBRYD Sp. z o.o.

44-120 Pyskowice, ul. Sikorskiego 28
tel. 32 233-98-83 fax 32 233-98-84
NIP 648-000-14-15